



IMPRESORA DE CODIGO DE BARRAS

LP-410

Está diseñada para simplificar su operación diaria, ofreciendo calidad profesional a un valor excepcional. Ideal para volúmenes bajos y medios, combina un rendimiento confiable con fácil instalación, perfecta para espacios reducidos en mostradores o almacenes.



Diseñada para negocios que requieren fiabilidad sin complicaciones, la impresora térmica LP-410 ofrece rendimiento consistente desde el primer uso, con configuración inmediata plug-and-play que elimina tiempos muertos.

Su cabezal térmico de precisión garantiza impresiones nítidas en etiquetas de 4x6 pulgadas (80x50 mm) sin necesidad de tinta o cinta, reduciendo costos operativos.



Características destacadas:

- ✓ Conectividad USB universal para integración inmediata
- ✓ Indicadores LED y botones táctiles para control intuitivo
- ✓ Operación silenciosa ideal para entornos de atención al público
- ✓ Diseño compacto que optimiza espacios en mostradores o almacenes

Perfecta para retail, logística, salud o comercio electrónico, la LP-410 combina facilidad de uso con durabilidad profesional, posicionándose como la elección inteligente para etiquetado eficiente en operaciones de mediano volumen.



ESPECIFICACIONES

LP-410

MÉTODO DE IMPRESIÓN	Térmico directo
ANCHO MÁXIMO DE IMPRESIÓN	76mm / 5" x Seg.
RESOLUCIÓN	203 dpi, 8 puntos por milímetro
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN	127mm por seg.
INTERFACE	USB
CODIGO DE BARRAS	1D bar code Code128 subsets A.B.C,Code128UCC, EAN128, Interleave 2 of 5,Code 39,Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, POSTNET, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, China Post, ITF14, EAN1 4, Code 11, TELPEN, PLANET, Code 49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMAR S 2D bar code CODABLOCK F mode, DataMatrix, Maxicode, PDF-4 17, Aztec, MicroPDF417, QR code, RSS Barcode (GS1 Databar)
ROTACIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
TIPO DE MEDIA	Papel Adhesivo Térmico
LOGITUD DE IMPRESIÓN MÁXIMO	1770mm (70")
ANCHO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	20mm – 82mm
DIÁMETRO DEL ROLLO DE ETIQUETAS	25 – 120mm
COMANDOS SOPORTADOS	TSPL – EZ Emulation, ZPL, ELP, DPL
PROCESADOR	CPU 32 Bits
MEMORIA	Flash 8M / RAM 8M
SENSORES	Espacio / Cubierta Abierta / Temperatura de Cabezal
*GARANTÍA	24 MESES CONTRA DEFECTO DE FÁBRICA

7300 Northwest 114th Avenue, Miami,
Florida 33178 - Tlf: +1(305)608-3787

Distribuido
por: